

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ N. 439

CERTIFICATE OF CONFORMITY N.

TIPO DI PRODOTTO: **PORTE DI PIANO PER ASCENSORE**
Type of products: *Lift landing doors*

MARCA / Trade mark: **SEMATIC ITALIA**

SERIE / Series: **2000C (vedere allegato / see annex)**

COSTRUITI DA: **SEMATIC ITALIA SpA**
Manufactured by *Via Comm. Francesco Zappa 5 – 24046 Osio Sotto (BG)*

LABORATORIO DI PROVA: **WARRINGTON FIRE RESEARCH CENTRE Ltd**
Testing laboratory *Holmesfield Road – Warrington – Cheshire – UK WA1 2DS*

RAPPORTO DI PROVA: **153457**
Test Report

NORMA DI RIFERIMENTO: **EN 81-58:2003**
Reference Standards:

PRESTAZIONE/Performance: **E120; EW60; E160; EI120 (vedere allegato / see annex)**


PRATICA IMQ: **50AH00017**
IMQ Assessment file

ULTERIORI INFORMAZIONI :
Additional information

Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione, in accordo alla Raccomandazione NB-L/REC 2/018.
Procedura adottata: Allegato XI della Direttiva 95/16/CE.
Organismo incaricato del controllo: IMQ S.p.A.
Product subject to a production checks procedure, according to the Recommendation for use NB-L/REC 2/018.
Procedure adopted: Annex XI at Directive 95/16/EC.
Body carrying out the production checks: IMQ S.p.A.

2007-08-01

DATA/DATE


IMQ S.p.A.

ALLEGATO – Certificato di Conformità N. 439
ANNEX - CERTIFICATE OF CONFORMITY N.

DIMENSIONE DELLE PORTE E PRESTAZIONE
DOORS SIZE AND PERFORMANCE

Type: 2000 C (C-MOD)

Type 2000 C and C-MOD		Opening Size mm	
Performance	Designation	Width	Height
		min-max	min-max
E 120 – EW 60 (Steel Door)	S2R/L	600-1400	1900-2300
	S3R/L	600-1400	1900-2300
	S2Z	600-1400	1900-2300
	S4Z	600-1600	1900-2300
Performance	Designation	Width	Height
		min-max	min-max
E 120 (Framed Glass)	S2R/L	600-1400	1900-2300
	S3R/L	600-1400	1900-2300
	S2Z	600-1400	1900-2300
	S4Z	600-1600	1900-2300

Type 2000 C and C-MOD		Opening Size mm	
Performance	Designation	Width	Height
		min-max	min-max
EI 60 (Steel Door Insulated)	S2R/L	600-1400	1900-2300
	S3R/L	600-1400	1900-2300
	S2Z	600-1400	1900-2300
	S4Z	600-1600	1900-2300
Performance	Designation	Width	Height
		min-max	min-max
EI 120 (Steel Door Insulated)	S2R/L	600-1400	1900-2300
	S3R/L	600-1400	1900-2300
	S2Z	600-1400	1900-2300
	S4Z	600-1600	1900-2300