


Prowadnice dźwigowe w ciągłej sprzedaży:


Prowadnice ciągnięte

GL	ISO 7465 ed. 09/97	b1 +/-0,5	h1 +/-0,2	h	k +/-0,15	n	c	g	p +/-0,5	m1 +0,06/0	m2 0/-0,06	t1 +/-0,10	t2 +/-0,10	d	d1	l	b2	b3 +/-0,3	l1 +/-1,5	l2 +/-0,2	l3 +/-0,2	v	q1 kg/mt
GL505	T 50/A	50	50	-	5	-	-	-	5	2	1,95	2,5	2	9	-	-	50	30	200	75	25	8	3,73


GF1	ISO 7465 ed. 09/97	b1 +/-1,5	h1 +/-0,1	h	k +0,1/0	n +3,0	c	g	p +/-0,75	m1 +0,06/0	m2 0/-0,06	t1 +/-0,10	t2 +/-0,10	d	d1	l +3/0	b2	b3 +/-0,2	l1 +/-1,5	l2 +/-0,2	l3 +/-0,2	v	q1 kg/mt
GF509	-	50	50	-	9	35	7,5	-	6,5	3	2,95	3,5	3	9	-	-	50	30	200	75	25	8	5,54
GF770	-	70	70	-	9	35	8	-	8,5	3	2,95	3,5	3	13	-	123	75	43	240	90	30	10	8,83




GL




GF1



GM



Otworki w prowadnicy



Łącznik prowadnicy

Prowadnice strugane

GM	ISO 7465 ed. 09/97	b1 +/-1,5	h1 +/-0,75	h +0,1/0	k +0,1/0	n +3/0	c	g +/-0,75	f	m1 +0,06/0	m2 0/-0,06	t1 +/-0,10	t2 +/-0,10	d	d1	l +3/0	b2	b3 +/-0,2	l1 +/-1,5	l2 +/-0,2	l3 +/-0,2	v +2/0	q1 kg/mt
GM765	T 70-1/B	70	65	64	9	34	6	6	7	3	2,95	3,5	3	13	26	128	70	42	250	105	25	10	7,47
GM890	T 89/B	89	62	61	15,88	33,4	10	7,9	11,1	6,4	6,37	7,14	6,35	13	26	156	90	57,2	305	114,3	38,1	13	12,30
GM975	T 90/B	90	75	74	16	42	10	8	10	6,4	6,37	7,14	6,35	13	26	156	90	57,2	305	114,3	38,1	13	13,55
GM125	T 125/B	125	82	81	16	42	10	9	12	6,4	6,37	7,14	6,35	17	33	156	130	79,4	305	114,3	38,1	17	17,90
GM127-1	T 127-1/B	127	88,9	88	15,88	44,5	10	7,9	11,1	6,4	6,37	7,14	6,35	17	33	156	130	79,4	305	114,3	38,1	17	17,77

Możemy zaoferować również inne typy prowadnic.
Zapraszamy do składania zapytań.